

ปูนฉาบรอยต่ออีปซัม

อีซี คิวิก ทรายช่าง



สูตรพิเศษ ฉาบทับได้ไวขึ้น



ฉาบนี้นั้น เติมร่อง ขัดง่าย เบาลแรง

ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม

อีซี คิวิก
ตราช้าง**ฉาบเนียน เต็มร่อง ชัดง่าย เบาลง**

สูตรใหม่พิเศษ เก็บงานไว สามารถฉาบกับได้ไวขึ้นโดยไม่ต้องรอนาน สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบรอยต่อหัวตะปู ฉาบเก็บงานครั้งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม ใช้เฉพาะงานภายใน

- ฉาบกับได้ไว ไม่ต้องรอนาน งานเสร็จทันใจ
- เนื้อปูนละเอียด ผสมง่าย
- ฉาบเนียน เบาลงในการฉาบ
- ฉาบได้พื้นที่ เต็มร่องดี ชัดง่าย
- แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว

การใช้งาน

ระยะเวลาใช้งานหลังผสม	75 นาที
สัดส่วนการผสม	ปูนฉาบ 2 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
พื้นที่การใช้งาน	มากกว่า 70 ม. ² / 25 กก. หรือ 350 กรัม/ม. ²
ขนาดบรรจุ	25 กก./ถุง
ระยะเวลาเก็บรักษา	6 เดือน

ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการผสมเท่านั้น
2. ไม่ควรรอนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัวเร็ว
3. ไม่ควรผสมร่วมกับส่วนผสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่ฉาบควรแห้ง สะอาดและปราศจากฝุ่น
5. ควรล้างภาชนะให้สะอาด ก่อนการผสมครั้งต่อไป

อัตราส่วนผสม

ปูน 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

วิธีการผสม

1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะกับการฉาบในเวลาประมาณ 75 นาที


2 นาที




2. ทิ้งไว้ 2 นาที




3. เมื่อปูนเริ่มน้ำแล้วควรถูกใจเข้ากันจนได้ส่วนผสมเหมาะกับการใช้งาน

การใช้งาน


ควรใช้ให้หมดหลังผสมน้ำ ภายใน 75 นาที (Working Time)

วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นขอบลาด


ฉาบปูน "อีซี คิวิก" รอยฉาบกว้าง 6 นิ้ว ปิดทับด้วยผ้าเทปและรีดให้เรียบ



ฉาบปูน "อีซี คิวิก" กับผ้าเทปให้เรียบเสมอรอยหน้าขอบแผ่นและปล่อยให้แห้งและแข็งตัว



ฉาบปูน "อีซี คิวิก" รอยฉาบกว้าง 11 นิ้ว ฉาบให้เรียบเสมอกัน ปล่อยให้แห้งและแข็งตัวแล้วใช้กระดาษทรายขัดแต่ง

การเก็บรักษา

ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง ควรให้ถุงอยู่สูงกว่าระดับพื้น ห้ามโดนน้ำหรือละอองฝน

ผลิตภัณฑ์ปูนยิปซัมคุณภาพ ตราช้าง**กลุ่ม ปูนฉาบรอยต่อ**

ปูนฉาบยิปซัม
อีซี พลาส 120
สูตรสำหรับงานฉาบรอยต่อ
ที่ให้ความประณีตและเรียบ
เนียนในการตกแต่ง

ประเภทสินค้า : MS

กลุ่ม ปูนฉาบตกแต่งภายใน

ปูนฉาบตกแต่งภายใน
ชนิดฉาบหนา
อีซี โกลด์
(5-50 มม.)
ใช้แทนการฉาบปูนซีเมนต์
ไม่ต้องฉาบวางกับ
เรียบเนียน ยึดเกาะแน่น

ประเภทสินค้า : TM



ปูนฉาบตกแต่งภายใน
ชนิดฉาบบาง
อีซี สกิม
(2-5 มม.)
ให้พื้นผิวเรียบเนียน
ไร้รอยแตกขยายงา

กลุ่ม ปูนกาวยิปซัม

ปูนกาวติดผนังยิปซัม
อีซี บอนด์
เนื้อปูนประสิทธิภาพยึดเกาะสูง
แข็งแรงทนทาน สำหรับงานติดตั้ง
แผ่นยิปซัมเข้ากับผนังก่ออิฐ
ผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต

ประเภทสินค้า : TM

**ยิปซัม**
ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารคนรัก ชัน 5 ถนนรังสิตเก่า ต.บึงนาราง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
f GypsumTraChangTH



SCG Contact Center
02 586 2222

D009
09/58